

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V
		Situering: T.p.v. @ @ @			
	 9. .	Gecombineerde straat-trottoirkolk,	st		1,00 L
		klasse B-125 kN, type G 159 DRD			
		Afm 450 x 350mm			
		Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		Voorzien van gietijzeren uitlaat, stankscherm,			
		inlaatstuk en scharnierend deksel.			
		Onderbak: beton.			
		Uitlaat: achter			
		Diameter uitlaat: @ @ @ ø125mm spie/ø160mm spie/			
		flexibele uitlaat voor pvc ø125mm @ @ @			
		Passend bij trottoirband: 25/20 (PWS)			
		Toebehoren:			
		- @ @ @bladvanger @ @ @	st		1,00 L
		Combi-kolk leveren onder KOMO certificaat			
		volgens NEN EN-124			
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften			
		leverancier.			
	 9.	Totale hoogte: 940 mm			
	 1	Constructie: eendelig			
					