

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14.52

AFSCHEIDERS

14.52.50-f

BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER0. **BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER (BRL 5251+w08)****Fabrikanat:** Nering Bögel.**Type:** NeBostar E-5551...* **Opmerking:** type E-5551.127 t/m 5551.133 (afhankelijk van capaciteit).
Inhoud volgens berekening fabrikant.**Toebehoren:*** **Optie:**

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.

Optie:

- inwendige 3 mm dikke HDPE lining.

Optie:

- NeBo onderhoudset en peilstok.

Optie:

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem

- NeBostop OASA 9002.356, of

- SandSET-1000, of

- SET-2000-L/O, of

- SET-2000-O/S.

- OilSET 1000, of

Opmerking: fabrikant geeft advies bij keuzebepaling van type
waarschuwingssysteem.**Opmerking:** systeem met optisch-akoestisch waar-schuwingssysteem heeft
een 230V voeding nodig.

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.

- inwendige 3 mm dikke HDPE lining.

- NeBo onderhoudset en peilstok.

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem

- NeBostop OASA 9002.356

- SandSET-1000

- OilSET 1000

- SET-2000-L/O

- SET-2000-O/S.

**Benzine-/olie-afscheider leveren onder KOMO-attest
met productcertificaat.****.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING****Verlaagde coalescentieafscheider, positie volgens
tekening ...**