

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252701	.	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V
		.	Situering; T.p.v. @ @ @			
		.9.	Gietijzeren rand(rond) en bijbehorend gietijzeren	st		1,00 L
		.	deksel verkeersklasse D-400 kN.			
		.	Fabriikaat Nering Bögel			
		.	type NeBolevel 2720.00			
		.	Mangat: Ø610mm			
		.	Hoogte:150mm			
		.	Omranding voorzien van "ter plaatse"			
		.	verwisselbare rubber zitting.			
		.	Deksel voorzien van een zelfreinigend			
		.	scharnierpunt met een 120° dichtval beveiliging			
		.	en veiligheidsblokkering.			
		.	Deksel uitvoering:			
		.	@ @ @ zonder ontluhtingsgaten\met			
		.	ontluhtingsgaten @ @ @			
		.	Voorzien van randopschrift:			
		.	@ @ @ regenwater\vuilwater\drain @ @ @			
		.	Toebehoren t.b.v. plaatsing:			
		.	-Gecoat plaatstalen inbouwmal met handgrepen			
		.	-stalen afdekplaat			
		.	-cuglaton stelmortel			
		.	Putafdekking leveren onder KOMO certificaat			
		.	volgens NEN-EN 124			
		.9.	Putrand op hoogte brengen met	st		1,00 L
		.	@ @ @prefab betonplaat / gietijzeren			
		.	stelring-geleiding @ @ @			
		.	Type @ @ @1884.05 (beton) / 1884.04 (gietijzer)			
		.	Mangat: Ø703mm			
		.	Plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften			
		.	leverancier.			
		.				