

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14.52

AFSCHEIDERS

14.52.40-e

VETAFSCHEIDER0. **VETAFSCHEIDER, SLIBVANGPUT (BRL 5252+w08)****Fabrikanat:** Nering B6gel.**Type:**

- NeBo kunatstof vetafatcheider HDPE 932002/800 t/m

* **Opmerking:** type 932002/800 t/m 932025/800 (afhankelijk van capaciteit).**Verkeersklasse:****Optie:**

- B-125 kN of

- D-400 kN.

Inhoud (dm3): volgens berekening fabrikant.

932025/800

Toebehoren:* **Optie:**

- systeemgebonden opzetstuk.

Optie:

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GreaseSet 1000

Optie:

- vergrootte bodemplaat tegen opdrijven.

Optie:

- leegzuigleidingen voor lediging op afstand.

Opmerking: systeem met optisch-akoestisch waar-schuwingssysteem heeft een 230V voeding nodig.

- systeemgebonden opzetstuk.

* **Opmerking:**

- type 932020/800 en 932025/800 zijn niet voorzien van

KOMO-atteat-met-productcertificaat.

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GreaseSet

1000

- vergrootte bodemplaat tegen opdrijven.

- leegzuigleidingen voor lediging op afstand.

Vetafatcheiders en slibvangputten leveren onder**KOMO-atteat-met-productcertificaat.****.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING****Standaard kunatstof vetafatcheider, positie volgens tekening ...**