

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V
		. . . . .	Situering; T.p.v. @ @ @			
		. . . . .	Betreft NeBo tweedelige straatkolk van			
		. . . . .	beton/gietijzer			
		9. . . . .	T.b.v. fundering kolk: aanbrengen in stelpecie	m3		0,02
		. . . . .	van meegeleverde stelmortel			1
		.9. . . . .	Straatkolk, klasse C-250/D-400 kN, volgens NEN-EN			
		. . . . .	124, type NeBo OB 5270, bovenafmeting 500x500 mm			
		. . . . .	Leverancier: Nering Bögel of gelijkwaardig			
		. . . . .	Voorzien van gietijzeren uitlaat, stankscherm,			
		. . . . .	inlaatstuk en scharnierend rooster			
		. . . . .	- Uitlaat @ Ø125 mm / Ø160 mm @ @ spie			
		. . . . .	- rooster @ @ 203351 vlak C-250 kN / 203451 hol			
		. . . . .	(25 mm) C-250 kN / 204351 vlak D-400 kN / 204451			
		. . . . .	hol (25 mm) D-400 kN @ @			
		. . . . .	- Onderbak: beton			
		. . . . .	- voorzien van zandvang ca. 40. liter			
		. . . . .	Toebehoren:			
		. . . . .	- Zak stelmortel à 25 kg Poltec 700			
		. . . . .	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften			
		. . . . .	leverancier			
		. . . . .2.	Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m			
		. . . . .2	Constructie: tweedelig			
		. . . . .				