

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 14.51

## PUTTEN

## 14.51.10-b

## VLOERAFVOERPUT

## 0. VLOERAFVOERPUT

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-Dicht zinkput 40/40.

Oppervlaktebehandeling:

## \* Keuze:

- met HDPE-bekleding (standaard).

- met PP-bekleding

\- met HDPE-bekleding.

\- met PP-bekleding.

Rooster:

## \* Opmerking:

-sleufrooster: belastingklasse E600.

- tralierooster: belastingklasse E600.

- vorm:

\- sleufrooster, sleufbreedte 15 mm.

\- tralierooster, maaswijdte 20x30 mm.

\- tralierooster, maaswijdte 20x12 mm.

- materiaal:

## \* Opmerking:

-gietijzer: sleufrooster.

-staal: tralierooster.

-RVS: tralierooster.

\- verzinkt gietijzer.

\- zwart gelakt gietijzer.

\- verzinkt staal.

\- RVS 304.

Toebehoren:

- handmatig bedienbare sluitklep DN 150.

\- bedieningssleutel.

## .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Opvangput voor agressieve vloeistoffen, positie volgens tekening ...