

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
100010	252614	. . . . .	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer	st	1,00	V		
		. . . . .	combinatie.					
		. . . . .	Situering: T.p.v. @ @ @					
		.9. . . . .	Straatkolk, klasse B-125 kN,	st				1,00 L
		. . . . .	type BS 422 DD / OB 315					
		. . . . .	Afmetingen: 330 x 330 mm, holling 7					
		. . . . .	mmLeverancier: Nering Bôgel o.g.					
		. . . . .	Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm,					
		. . . . .	inlaatstuk en scharnierend deksel.					
		. . . . .	Rooster met ronde gaten					
		. . . . .	@ @ @ Opschrift op deksel "Drain" / "Kontroleput" /	st				1,00 L
		. . . . .	"RWA" / "DWA" @ @ @					
		. . . . .	Onderbak: beton.					
		. . . . .	Uitlaat: @ @ zij/achter @ @ @					
		. . . . .	Diameter uitlaat: enkel PVC ø 125mm spie mogelijk					
		. . . . .	Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens					
		. . . . .	NEN EN-124.					
		. . . . .	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften					
		. . . . .	leverancier					
		. . . . .9.	Totale hoogte: 750 mm					
		. . . . .1	Constructie: tweedelig					
		. . . . .						