

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 14.52

**AFSCHEIDERS**

## 14.52.50-d

**BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER**0. **BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER (BRL 5251+w08)****Fabrikanat:** Nering B6gel.

Type: NeBocom E-5554...

- \* **Opmerking:** type E-5554.230 t/m E-5554.246 (afhankelijk van capaciteit).

Inhoud volgens berekening fabrikant.

**Toebehoren:**

- \* **Optie:**

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.

**Optie:**

- inwendige 3 mm dikke HDPE lining.

**Optie:**

- NeBo onderhoudset en peilstok.

**Optie:**

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem

- NeBostop OASA 9002.356, of

- SandSET-1000, of

- SET-2000-L/O, of

- SET-2000-O/S.

- OilSET 1000, of

Opmerking: fabrikant geeft advies bij keuzebepaling van type waarschuwingssysteem.

Opmerking: systeem met optisch-akoestisch waar-schuwingssysteem heeft een 230V voeding nodig.

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.

- inwendige 3 mm dikke HDPE lining.

- NeBo onderhoudset en peilstok.

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem

- NeBostop OASA 9002.356

- SandSET-1000

- OilSET 1000

- SET-2000-L/O

- SET-2000-O/S.

Benzine-/olie-afscheider leveren onder KOMO-atteat met productcertificaat.

**.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING**

Verlaagde coalescentieafscheider, positie volgens tekening ...