

N 352 NG-RR "Centerfix" 75/100/175

NeBo putafdekking met roosterdeksel gietijzer, type N 352 NG-RR "Centerfix", bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding, randhoogte 75,100 of 175 mm, voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond roosterdeksel met tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

Materialen

Rand : gietijzer
Roosterdeksel : gietijzer
Rubberoplegging : SBR

Opties

Roosterdeksel met vergrendel-optie
Deksel met gemonteerd beluchtingsventiel
Opschriften (zie putafdekkingen extra informatie)

Toebehoren




(zie putafdekkingen extra informatie)

Normen


Afdekking : NEN-EN 124/BRL 9203

Certificaten

KOMO productcertificaat
- Afdekkingen voor putten
- Gietijzeren afdekkingen
NEN-EN-ISO 9001



**type N 352 NG-RR Centerfix
100 - 175 mm**



**type N 352 NG-RR Centerfix
75 mm**

| Type | a x a | b x b | H | Ø d | D | Doorl. opp. (cm ²) | Gewicht (kg.) |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----|-------|-----------|--------------------------------|---------------|
| N 352 NG-RR Centerfix - 75 | 610 x 610 | 735 x 735 | 75 | Ø 520 | 592 x 592 | 375 | 95 |
| N 352 NG-RR Centerfix - 100 | 610 x 610 | 735 x 735 | 100 | Ø 520 | 592 x 592 | 375 | 106 |
| N 352 NG-RR Centerfix - 175 | 610 x 610 | 735 x 735 | 175 | Ø 520 | 592 x 592 | 375 | 125 |

Gewicht los roosterdeksel ± 49,5 kg.

watermanagementoplossingen.

