

N 362 NB-RR "Centernorm" 170/240

NeBo putafdekking met roosterdeksel beton/gietijzer, type N 362 NB-RR "Centernorm", bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding met méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet, randhoogte 170 of 240 mm, voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond open waaierdeksel met een tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

Materialen

Rand : beton/gietijzer
Roosterdeksel : gietijzer
Rubberoplegging : SBR

Opties

Roosterdeksel met vergrendel-optie
Deksel met ontluuchtingsklep gemonteerd
Opschriften (zie putafdekkingen extra informatie)

Toebehoren



(zie putafdekkingen extra informatie)

Normen

Afdekking : NEN-EN 124/BRL 9203

Certificaten

KOMO productcertificaat:
- Afdekkingen voor putten
- Gietijzeren afdekkingen
NEN-EN-ISO 9001



type N 362 NB-RR Centernorm

Type	a x a	b x b	h	h1	Ø d	Ø D	Doorl. opp. (cm ²)	Gew. (kg.)
N 362 NB-RR Centernorm - 170	640 x 640	740 x 740	170	60	Ø 520	Ø 600	575	150
N 362 NB-RR Centernorm - 240	640 x 640	740 x 740	240	130	Ø 520	Ø 600	575	190

Gewicht los roosterdeksel ± 54 kg.

Specialist op het gebied van
watermanagementoplossingen.



Wijzigingen voorbehouden