

Voor het op hoogte brengen van betonnen afscheiders, pompputten en andere prefab schachtbouwwerken levert Nering Bögel de benodigde (SR-M / SR-F) schachtringen en centrische of excentrische (SH-M / SH-F) schachthalzen en conussen. Een aantal van deze betonelementen hebben geen eigen hijsmogelijkheid en dienen daarom op een verantwoorde manier met een daarvoor geschikt hijsgereedschap gehesen en getransporteerd te worden. Nering Bögel kan u hiervoor de volgende hijsgereedschappen leveren.

HIJSKLEM 40-140 MM (PUTRINGKLEM)

Veiligheidshijsklem voor het verticaal hijsen en transporteren van betonnen pijpsecties, (SR-M / SR-F) schachtringen en putdelen. De klem bestaat uit drie stuks klemmen voorzien van hijskettingen, eindigend in verbindingsschalmen en één topschalm. Aanslaan en verwijderen is zeer eenvoudig door de handgrepen die in de klemmen verwerkt zijn.

- Klemopening : 40 - 140 mm
- Lengte klem. : ca. 1,5 meter
- Maximale werklust : 1500 kg.

Te gebruiken voor :

- Schachtring SR-M én SR-F, inwendig \varnothing 1000, hoogte 505 mm
- Schachtring SR-M én SR-F, inwendig \varnothing 1000, hoogte 1005 mm
- Schachtring SR-M én SR-F, inwendig \varnothing 1200, hoogte 505 mm
- Schachtring SR-M én SR-F, inwendig \varnothing 1200, hoogte 1005 mm



HIJSKLEM 50-180 MM (PUTRINGKLEM1)

Veiligheidshijsklem voor het verticaal hijsen en transporteren van betonnen pijpsecties, (SR-M / SR-F) schachtringen, centrische en excentrische (SH-M / SH-F) schachthalzen en conussen en putdelen. De klem bestaat uit drie stuks klemmen voorzien van hijskettingen, eindigend in verbindingsschalmen en één topschalm. Aanslaan en verwijderen is zeer eenvoudig door de handgrepen die in de klemmen verwerkt zijn.

- Klemopening : 50 - 140 mm
- Lengte klem. : ca. 2,0 meter
- Maximale werklust : 3000 kg.

Te gebruiken voor :

- Schachtring SR-M én SR-F, inwendig \varnothing 1500, hoogte 505 mm
- Schachtring SR-M én SR-F, inwendig \varnothing 1500, hoogte 1005 mm
- Schachthals SH-M én SH-F, inwendig \varnothing 1000, hoogte 300 mm
- Schachthals SH-M én SH-F, inwendig \varnothing 1000, hoogte 600 mm



KONUSKLEM

Konusklem voor het inwendig, verticaal hijsen en transporteren van betonnen centrische en excentrische (SH-M / SH-F) schachthalzen en conussen. De klem bestaat uit een frame met inwendige grijpconstructie en een telescopische hijsstok met kettingen.

- Minimaal klembereik : \varnothing 625 mm
- Maximaal klembereik : \varnothing 1000 mm
- Maximale werklust : 2000 kg.
- Eigen gewicht : 60 kg.

Te gebruiken voor :

- Schachthals SH-M én SH-F, inwendig \varnothing 1000, hoogte 300 mm
- Schachthals SH-M én SH-F, inwendig \varnothing 1000, hoogte 600 mm
- Schachthals SH-M én SH-F, inwendig \varnothing 1200, hoogte 600 mm
- Schachthals SH-M én SH-F, inwendig \varnothing 1500, hoogte 600 mm

