
NeBo plaatsingsvoorschriften voor gietijzeren roosters type KK 200 LV t/m KK 600 ZV, geschikt voor plaatsing boven bouwkundige betonnen afvoergoten.

Uitgiftedatum : december 2002.

Deze voorschriften zijn alléén bestemd voor roosters voor afvoergoten type KK 200 LV t/m KK 600 ZV

Algemeen

- 1) De roosters met bijbehorende zijlijsten, type KK, zijn leverbaar in belastingklassen 50 kN, 125 kN en 250 kN.
- 2) Let er altijd op, dat de roosters geschikt zijn voor de toepassing, belastingklasse en de plaats van tewerkstelling. Zie NEN-EN 124.

Plaatsingsvoorschriften

- 1) Controleer bij aflevering roosters en lijsten op beschadigingen en / of breuk en of deze compleet is uitgeleverd volgens de bijbehorende vrachtpapieren.
- 2) Laat de roosters ten alle tijden bevestigd aan de lijsten.
- 3) Plaats de meegeleverde ankers in de daarvoor aanwezige gaten.
- 4) Stel de roosters in het profiel van het straatwerk.
- 5) Stort indien geen wegfundering voorzien is de ankers in de beton. Als er deugdelijke wegfundering voorzien is kunnen de roosters met ankers hierin opgenomen worden.
- 6) Werk nu het voorziene straatwerk af.
- 7) Na eventueel uitharden of inwassen mogen de roosters uit hun lijsten genomen worden.
- 8) Merk de rooster met de overeenkomstige lijsten alvorens deze uit te nemen. In verband met onbewerkt gietijzer kunnen er geringe maatafwijkingen zijn zodat de roosters niet zonder meer in andere lijsten passen.

Inbouwvoorbeeld

