

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 14.40

## GOTEN

## 14.40.10-a

## VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

## 0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-Solid lijnzinkput ND 300.

» \*

Keuze:

- lijnzinkput met rubber hulsbuisaansluiting of
- lijnzinkput met HDPE buisaansluiting.

Keuze:

- 1.015 mm bij goothoogte 660 of
- 1.185 mm bij goothoogte 830.

\- lijnzinkput met rubber hulsbuisaansluiting.

\- lijnzinkput met HDPE buisaansluiting.

Uitwendige hoogte:

\- 1.015 mm.

\- 1.185 mm.

Omranding:

- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.

Hulpstukken:

- slibvangemmer: verzinkt staal.

Rooster:

- overeenkomstig de NEBO-Solid afwatergoot ND 300

Toebehoren:

- \- oppervlaktebeschermingsplaat verzinkte tranenplaat.

.01 **VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING**

Lijnzinkput, behorende bij NEBO-Solid afwatergoot  
ND 300