

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 14.40

## GOTEN

## 14.40.10-a

## VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

## 0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-Dicht afsluitzinkput ND 150-300.

» \*

Keuze:

- met HDPE-bekleding (standaard).
- met PP-bekleding

Keuze:

- met 1-zijdige gootaansluiting, of
- met 2-zijdige gootaansluiting.

Keuze:

- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding, of
- met RVS roosteromranding, of
- met glasvezel versterkt kunststof omranding.

\- met HDPE-bekleding.

\- met PP-bekleding.

Uitvoering:

\- met 1-zijdige gootaansluiting.

\- met 2-zijdige gootaansluiting.

Omranding:

\- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.

\- met RVS 304 roosteromranding.

\- met glasvezel versterkt kunststof omranding.

Hulpstukken:

- slibvangemmer HDPE.

Rooster:

- overeenkomstig de NEBO-Dicht afwatergoot ND 300

Toebehoren:

- veiligheidsvoegafdichting.
- handmatig bedienbare sluitklep DN 150.
- \- bedieningssleutel.

## .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Lijnzinkput, behorende bij NEBO-Dicht afwatergoot ND 300.