

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 14.40

## GOTEN

## 14.40.10-a

## VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

## 0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-Canal kabel-/leidinggoot ND 400.

Uitvoering:

» \*

Keuze:

- met ingebetoneerde Halfenprofielen.

- zonder Halfenprofielen.

\- met ingebetoneerde Halfenprofielen.

\- zonder Halfenprofielen.

Goothoogte uitwendig/inwendig:

\- met roosteromranding 480/360 mm.

\- zonder roosteromranding 480/360 mm.

Rooster:

- materiaal:

» \*

Opmerking:

- gietijzerenrooster belastingklasse E600.

\- tranenplaat verzinkt gietijzer.

\- tranenplaat zwart gelakt gietijzer.

- verbinding/bevestiging:

\- schroefverbinding.

\- Easylockbevestiging.

Toebehoren:

\- veiligheidsvoegafdeling.

\- aangrijpingspunten.

## .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Kabel-/leidinggoot, positie volgens tekening ...