

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 14

## BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

### 14.40

### GOTEN

#### 14.40.10-a

#### VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

##### 0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabriek: Nering Bögel.

Type: NEBO-sir lijnzinkput ND 200 AS

» \*

Keuze:

-met 1-zijdige gootaansluiting, of

-met 2-zijdige gootaansluiting.

Keuze:

-met thermisch verzinkt stalen roosteromranding, of

-met RVS roosteromranding (in combinatie met RVS rooster).

\-1-delig t.b.v. uitwendige goothoogte 740 mm.

\-2-delig t.b.v. uitwendige goothoogte 1010 mm

(430+580)

Uitvoering:

\- met 1-zijdige gootaansluiting.

\- met 2-zijdige gootaansluiting.

Omranding:

\- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.

\- met RVS 304 roosteromranding.

Hulpstukken:

- verzinkt stalen slibvangemmer:

Rooster:

- overeenkomstig de NEBO-sir afwatergoot ND 200 AS.

Toebehoren:

- opzetstuk.

#### .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Lijnzinkput, behorende bij NEBO-sir afwatergoot

ND 300 AS