

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.40

GOTEN

14.40.10-a

VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabriek: Nering Bögel.

Type: NEBO-sir lijnzinkput ND 300 AS.

» *

Keuze:

-met 1-zijdige gootaansluiting, of

-met 2-zijdige gootaansluiting.

Keuze:

-met thermisch verzinkt stalen roosteromranding, of

-met RVS roosteromranding (in combinatie met RVS rooster).

\- t.b.v. uitwendige goothoogte 410 mm.

\- t.b.v. uitwendige goothoogte 550 mm.

Uitvoering:

\- met 1-zijdige gootaansluiting.

\- met 2-zijdige gootaansluiting.

Omranding:

\- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.

\- met RVS 304 roosteromranding.

Hulpstukken:

- verzinkt stalen slibvangemmer:

Rooster:

- overeenkomstig de NEBO-sir afwatergoot ND 300 AS

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Lijnzinkput, behorende bij NEBO-sir afwatergoot
ND 300 AS