

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 14.40

## GOTEN

## 14.40.10-a

## VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

## 0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-Solid lijnzinkput ND 300.

» \*

Keuze:

-met 1-zijdige gootaansluiting, of

-met 2-zijdige gootaansluiting.

Uitvoering:

\- met 1-zijdige gootaansluiting.

\- met 2-zijdige gootaansluiting.

Omranding:

- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.

Hulpstukken:

- slipvangemmer: verzinkt staal.

Rooster:

» \*

Opmerking:

-sleufrooster: belastingklasse C250/E600.

-maasrooster: belastingklasse E600.

- vorm:

\- sleufrooster, sleufbreedte 20 mm.

\- maasrooster, maaswijdte 20x30 mm.

- materiaal:

\- verzinkt gietijzer.

\- zwart gelakt gietijzer.

- verbinding/bevestiging: schroefverbinding.

Toebehoren:

\- handmatig bedienbare sluitklep DN 150.

» \*

Keuze:

bediening sluitklep: handmatig, elektrisch of pneumatisch.

\- elektrisch bedienbare sluitklep DN 150.

\- pneumatisch bedienbare sluitklep DN 150.

\- bedieningsleutel.

## .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Lijnzinkput, behorende bij NEBO-Solid afwatergoot  
ND 300