

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: T.p.v. @@@	st	1,00	V
		.9.	Straatkolk, klasse B-125 kN, type G 130 DR Afmetingen: 500 x 300 mm, holling 7 mm Leverancier: Nering Bøgel o.g. Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en scharnierend rooster met schuine spijlen. Onderbak: beton. Uitlaat: @@@zij/achter@@@ Diameter uitlaat: @@@ø125mm spie/ø160mm spie/ flexibele uitlaat voor pvc ø125mm@@@ Uitvoering: - @@@met standaard GY stankscherm, zonder stankscherm@@@ - @@@met Clickklep, zonder Clickklep@@@ Toebehoren: - @@@bladvanger@@@	st		1,00 L
			Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124. Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. .9. Totale hoogte: 850 mm .1 Constructie: eendelig	st		1,00 L