

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 100010 | 252613 | | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: T.p.v. @@@ | st | 1,00 | V |
| | | .9. | Straatkolk, klasse B-125 kN, type D 1301 DR Afmetingen: 450 x 300 mm, holling 7 mm Leverancier: Nering Bøgel o.g. Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en scharnierend rooster. Onderbak: beton. Uitlaat: @@@zij/achter@@@ Diameter uitlaat: @@@ø125mm spie/ø160mm spie/ flexibele uitlaat voor pvc ø125mm@@@ Uitvoering: - @@@met standaard GY stankscherm, zonder stankscherm@@@ - @@@met Clickklep, zonder Clickklep@@@ Toebehoren: - @@@bladvanger@@@ - @@@Rapidlock vergrendeling@@@ Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124. Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. .9. Totale hoogte: 600 mm .1 Constructie: eendelig | st | | 1,00 L |
| | | | | st | | 1,00 L |
| | | | | st | | 1,00 L |