

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
100010	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00 V	
		Situering: T.p.v. @@@			
		.9.	Straatkolk, klasse B-125 kN, type BS 125 DR-(V)	st		1,00 L
		WADI-OB 125			
		Afmetingen: 380 x 380 mm, holling 7 mm			
		Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en			
		scharnierend rooster.			
		Rooster met waaierdeksel.			
		Onderbak: beton.			
		Voorzien van achter uitlaat			
		Diameter uitlaat: @@@ø125mm spie/ø160mm spie/			
		flexibele uitlaat voor PVC ø125mm@@@			
		Uitvoering MULTIKOLK :			
		-@@@met standard GY stankscherm, zonder			
		stankscherm@@@			
		-@@@met Clickklep, zonder Clickklep@@@			
		Toebehoren:			
		- @@@RVS vuilvanger@@@			
		- @@@vergrendeling @@@			
		Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens			
		NEN EN-124.			
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften			
		leverancier.			
	1.	Totale hoogte: 900 mm			
	2	Constructie: tweedelig			
					

