

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|--------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 100010 | 252613 | | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: T.p.v. @@@ | st | | 1,00 | V |
| | | .9. | Straatkolk, klasse D-400 kN, type BS 2389 VS-OB 5270 Afmetingen: 520 x 305 mm, vlak Leverancier: Nering Bøgel o.g. Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en scharnierend rooster met vergrendeling. Onderbak: beton. Uitlaat: @@@zij/achter@@@ Diameter uitlaat: @@@ø125mm spie/ø160mm spie/ flexibele uitlaat voor pvc ø125mm@@@ Uitvoering: - @@@met standaard GY stankscherm, zonder stankscherm@@@ - @@@met Clickklep, zonder Clickklep@@@ Toebehoren: - @@@bladvanger@@@ - @@@vergrendeling@@@ Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124. Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. .9. Totale hoogte: @@@1005 mm (OB5270) / 1255 mm (OB52100)@@@ .9 Constructie: driedelig | st | | | 1,00 L |
| | | | | st | | | 1,00 L |
| | | | | st | | | 1,00 L |