

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 100010                      | 252614          | . . . . .                         | Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer<br>combinatie.                         | st           | 1,00                                       | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: T.p.v. @@@  |              |  |                                  |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Straatkolk, klasse B-125 kN,<br>type BS 425 DR / OB 416                        | st           |  | 1,00 L                           |
|                             |                 | . . . . .                         | Afmetingen: 380 x 380 mm, holling 7 mm   |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverancier: Nering Bøgel o.g.   |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voorzien van HDPE uitlaat, stankscherm,<br>inlaatstuk en scharnierend rooster. |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Explosieveilige HDPE onderbak.   |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Diameter uitlaat: enkel HDPE ø125mm, spie mogelijk                             |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens<br>NEN EN-124.               |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften<br>leverancier.                      |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .9.                       | Totale hoogte: 1310 mm   |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .1                        | Constructie: tweedelig   |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |  |              |  |                                  |