

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 100010 | 252613 | . | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. | st | 1,00 | V |
| | | . | Situering: T.p.v. @@@ | | | |
| | | .9. | Trottoirkolk, klasse B-125 kN, | st | | 1,00 L |
| | | . | type BS 128 LD / OB 132 | | | |
| | | . | Afm 450 x 450 mm | | | |
| | | . | Leverancier: Nering Bögel o.g. | | | |
| | | . | Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en | | | |
| | | . | deksel met steeknokvergrendeling. | | | |
| | | . | Onderbak: beton. | | | |
| | | . | Uitlaat: @@@zij/achter@@@ | | | |
| | | . | Diameter uitlaat: @@@ø125mm spie/ø160mm spie/ | | | |
| | | . | flexibele uitlaat voor pvc ø125mm@@@ | | | |
| | | . | Uitvoering: | | | |
| | | . | - @@@met standaard GY stankscherm, zonder | | | |
| | | . | stankscherm@@@ | | | |
| | | . | - @@@met Clickklep, zonder Clickklep@@@ | | | |
| | | . | Passend bij trottoirband: 13/15 en 18/20 | | | |
| | | . | Toebehoren: | st | | 1,00 L |
| | | . | - @@@bladvanger@@@ | | | |
| | | . | Trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat | | | |
| | | . | volgens NEN EN-124 | | | |
| | | . | Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften | | | |
| | | . | leverancier. | | | |
| | | .9. | Totale hoogte: @@@ 900 mm / 1020 mm / 1200 mm@@@ | | | |
| | | .2 | Constructie: tweedelig | | | |
| | | . | | | | |