

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOG<br>HOOFD-<br>CODE | SNUMMER<br>DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|--------------|--|----------------------------------|
| 100010                      | 252614                    | . . . . .                                    | Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer<br>combinatie.<br>Situering: T.p.v. @@@  | st           | 1,00 V                                     |                                  |
|                             |                           | .9. . . . .                                  | Trottoirkolk, klasse B-125 kN,<br>type BS 442 LD / OB 416<br>Afmetingen: 400 x 350 mm,<br>Leverancier: Nering Bøgel o.g.<br>Voorzien van HDPE uitlaat, stankscherm,<br>inlaatstuk en scharnierend rooster met<br>steeknokvergrendeling.<br>Passend bij trottoirband 13/15 en 18/20.<br>Onderbak: HDPE explosie veilig.<br>Diameter uitlaat: enkel HDPE ø125mm, spie mogelijk<br>Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften<br>leverancier.<br>.9. Totale hoogte: 1410 mm<br>.1 Constructie: tweedelig | st           |  | 1,00 L                           |