

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Situering: t.p.v. @@@	st	1,00	V
		.9.	Gietijzeren rand(rond) en bijbehorend gietijzeren deksel verkeersklasse D-400 kN. Fabrikaat Nering Bögel type NeBolevel 2719.00 Mangaf: Ø610mm Hoogte:150mm Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare rubber zitting. Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt met een 120° dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering. Deksel uitvoering: met ontluchtingsgaten Voorzien van randopschrift: @@@regenwater/vuilwater/drain@@@ Toebehoren t.b.v. plaatsing: -Gecoat plaatstalen inbouwmal met handgrepen -stalen afdekplaat Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens NEN-EN 124	st		1,00 L
		.9.	Putrand op hoogte brengen met @@@prefab betonplaat / gietijzeren stelring-geleiding@@@ Type @@@1884.05 (beton) / 1884.04 (gietijzer) Mangaf: Ø703mm Plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.	st		1,00 L