

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 9 | 252799 | | Aanbrengen putrand met deksel, type 0516.10 | st | 1,00 V | |
| | | | Situering; T.p.v. @ @ @ | | | |
| | | | Gietijzeren rand (rond) met betonvoet en | st | | 1,00 L |
| | | | bijbehorend roosterdeksel verkeersklasse D-400 kN. | | | |
| | | | Fabrikaat Nering Bögel | | | |
| | | | type 0516.10 | | | |
| | | | Mangat: Ø610mm, hoogte: 160mm | | | |
| | | | Met losliggende roosterdeksel | | | |
| | | | Oplegging roosterdeksel voorzien van neoprene | | | |
| | | | rubberoplegging (C.R.) | | | |
| | | | Rooster uitvoering: @ @ @ zonder verzinkt stalen | | | |
| | | | vuilvangemmer(s)\met verzinkt stalen | | | |
| | | | vuilvangemmer(s)@ @ @ | | | |
| | | | volgens NEN-EN 124 | | | |
| | | | Staartposten | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |