

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

51

BINNENRIOLERING

51.41

GOTEN

51.41.20-a

VLOERGOOTELEMENT, METAAL

0. VLOERGOOTELEMENT, METAAL

Fabriek: Nering Bögel.

Type: NeBo afvoergoot RVS met rechte uitlaat

»

* Keuze:

- GM 200/30: gootbreedte 200 mm, roosterbelastbaar tot 6 kN
- GM 200/14: gootbreedte 200 mm, roosterbelastbaar tot 12 kN
- GM 300/30: gootbreedte 300 mm, roosterbelastbaar tot 6 kN
- GM 300/14: gootbreedte 300 mm, roosterbelastbaar tot 12 kN
- \- GM 200/30.
- \- GM 200/14.
- \- GM 300/30.
- \- GM 300/14.

Rooster:

- vorm: maasrooster.
- materiaal: RVS, gebeitst.
- maaswijdte:

»

* Keuze:

- GM .../14: maaswijdte 14 mm, belasting tot 12 kN.
- GM .../30: maaswijdte 30 mm, belasting tot 6 kN.
 - \- 14 mm.
 - \- 30 mm.

»

Toebehoren:

* Keuze:

- kopse afvoer i.p.v. rechte uitlaat
- kopse afvoer in combinatie met rechte uitlaat
- geen kopse afvoer, alleen rechte uitlaat
- \- kopse afvoer.

.01 BINNENRIOLERING

Afvoergoot, positie volgens tekening ...