

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
100010	252613		<p>Aanbrengen roostergoot van betonelementen</p> <p>Situering: T.p.v. @@@</p> <p>Belastingklasse volgens EN-1433:</p> <p>@@@A-15kN/B-125kN/C-250kN/D-400kN/E-600kN@@@@</p> <p>Type KE-100</p> <p>Inwendige gootbreedte: 100 mm</p> <p>Uitwendige gootbreedte: 136 mm</p> <p>Gootlengte: @@@1000/500 mm@@@@</p> <p>Goothoogte: @@@@60,80,100,150,250,mm@@@@</p> <p>voorzien van voorgevormde onderuitloop DN 100 en verzinkt stalen randbescherming.</p> <p>Leverancier: Nering Bögel o.g.</p> <p>Materiaal: polymeerbeton.</p> <p>Gootelement @@@met verval/zonder verval@@@</p> <p>Toebehoren:</p> <p>Gootbegin/einde dicht</p> <p>Gootbegin/einde met uitloop DN 100</p> <p>Zandvangelement met uitloop en vuilemmer</p> <p>Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.</p> <p>Gietijzeren sleuvenrooster L=0,5m voorzien van Twistlock vergrendeling in belastingklasse @@@C-250kN/E-600kN@@@</p> <p>Verzinkt stalen @@@sleuven/mazenrooster@@@ L= 0,5 m voorzien van Twistlock vergrendeling in belastingklasse @@@A-15kN/B-125kN/C-250kN/D-400kN@@@</p> <p>Kunststof sleuvenrooster L= 0,5 m voorzien van Twistlock vergrendeling in belastingklasse @@@B-125kN/C-250kN@@@</p> <p>Verzinkt stalen @@@sleuven/mazenrooster@@@ L= 1,0 m voorzien van Twistlock vergrendeling in belastingklasse @@@A-15kN/B-125kN/C-250kN/D-400kN@@@</p> <p>2 Constructie: tweedelig.</p>	st	1,00	V		
		9		st		1,00	L	
				st		1,00	L	
				st		1,00	L	