

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER NLICHTING	
100010	252613	.	Aanbrengen roostergoot van betonelementen	st	1,00	V	
		.	Situering: T.p.v. @@@				
		.	Belastingklasse volgens EN-1433:				
		.	@@@C-250kN/D-400kN/E-600kN@@@				
		.	Type KE-150				
		.	Inwendige gootbreedte: 150 mm				
		.	Uitwendige gootbreedte: 214 mm				
		.	Gootlengte: @@@1000 / 500 mm@@@				
		.	Goothoogte: @@@130,220,320 mm@@@ voorzien				
		.	van voorgevormde onderuitloop DN 150 en verzinkt stalen				
		.	randbescherming.				
		.	Leverancier: Nering Bögel o.g.				
		.	Materiaal: polymerebeton.				
		.	Gootelement zonder verval.				
		.	Toebehoren:				
		.	Gootbegin/einde dicht	st		1,00	L
		.	Gootbegin/einde met uitloop DN 150	st		1,00	L
		.	Zandvangelement met uitloop en vuilemmer	st		1,00	L
		.	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.				
		.	Gietijzeren sleuvenrooster L=0,5m voorzien van				
		.	Snaplock vergrendeling in belastingklasse @@@C-250kN/				
		.	D-400kN/E-600kN@@@				
		.	Verzinkt stalen mazenrooster@@@ L= 0,5 m				
		.	voorzien van Snaplock vergrendeling in belastingklasse				
		.	@@@C-250kN/D-400kN@@@				
		.	Verzinkt stalen mazenrooster:@@@ L= 1,0 m				
		.	voorzien van Snaplock vergrendeling in belastingklasse				
		.	@@@C-250kN/D-400kN@@@				
		.	Constructie: tweedelig.				