

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14.52 **AFSCHEIDERS**14.52.50-d **BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER**0. **BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER (BRL 5251:2005+WB:2014)****Fabriek:** Nering Bögel.**Type:** NeBocom E-5554...

Opmerking: type E-5554.230 t/m E-5554.246 (afhankelijk van capaciteit).

Inhoud volgens berekening fabrikant.

Toebehoren:

Optie:

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.

Optie:

- inwendige 3 mm dikke HDPE lining.

Optie:

- NeBo onderhoudset en peilstok.

Optie:

- waarschuwingssysteem:
 - OMS-1
 - idOil-20
 - idOil-30
 - idOil-30 inclusief 3G module en antenne (idOil-3G)

Opmerking: fabrikant geeft advies bij keuzebepaling van type waarschuwingssysteem.

Opmerking: systeem met waarschuwingssysteem heeft een 230V voeding nodig.

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.
- inwendige 3 mm dikke HDPE lining.
- NeBo onderhoudset en peilstok.
- waarschuwingssysteem:
 - OMS-1
 - idOil-20
 - idOil-30
 - idOil-30 inclusief 3G module en antenne (idOil-3G)

Benzine-/olie-afscheider leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring.

Benzine-/olie-afscheiders leveren met CE-Markering.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Verlaagde coalescentieafscheider, positie volgens tekening ...