

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14.52

AFSCHEIDERS

14.52.50-g

BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER

0. BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER (BRL 5251:2005+WB:2014)

Fabriek: Nering Bögel.

Type: NeBopro 5556...

Opmerking: type 5556.205 t/m 5556.241 (afhankelijk van capaciteit).

Inhoud volgens berekening fabrikant.

Materiaal afscheider: beton.

Deksel (NEN-EN 124:2015):

Keuze belastingklasse:

- 125 kN of 400 kN.

- belastingklasse :

\- B-125 kN

\- D-400 kN

Toebehoren:

Optie:

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.

Optie:

- inwendige 3 mm dikke HDPE lining.

Optie:

- NeBo onderhoudset en peilstok.

Optie:

- waarschuwingssysteem:

- OMS-1

- idOil-20

- idOil-30

- idOil-30 inclusief 3G module en antenne (idOil-3G)

Opmerking: fabrikant geeft advies bij keuzebepaling van type waarschuwingssysteem.

Opmerking: systeem met waarschuwingssysteem heeft een 230V voeding nodig.

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.

- inwendige 3 mm dikke HDPE lining.

- NeBo onderhoudset en peilstok.

- waarschuwingssysteem:

- OMS-1

- idOil-20

- idOil-30

- idOil-30 inclusief 3G module en antenne (idOil-3G)

Benzine-/olie-afscheider leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring.

Benzine-/olie-afscheiders leveren met CE-Markering.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Standaard coalescentieafscheider, positie volgens tekening ...