

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14.52

AFSCHEIDERS

14.52.50-i

BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER0. **BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER (BRL 5251:2005+WB:2014)****Fabriek:** Nering Bögel.**Type:** NeBopro E-5556...

Opmerking: type E-5556.250 t/m E-5556.286 (afhankelijk van capaciteit).

Inhoud volgens berekening fabrikant.

Materiaal afscheider: beton.

Deksel (NEN-EN 124:2015):

Keuze belastingklasse:

- 125 kN of 400 kN.

- **belastingklasse :**

\- B-125 kN

\- D-400 kN

Toebehoren:

Optie:

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.

Optie:

- inwendige 3 mm dikke HDPE lining.

Optie:

- NeBo onderhoudset en peilstok.

Optie:

- waarschuwingssysteem:

- OMS-1

- idOil-20

- idOil-30

- idOil-30 inclusief 3G module en antenne (idOil-3G)

Opmerking: fabrikant geeft advies bij keuzebepaling van type waarschuwingssysteem.

Opmerking: systeem met waarschuwingssysteem heeft een 230V voeding nodig.

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.

- inwendige 3 mm dikke HDPE lining.

- NeBo onderhoudset en peilstok.

- waarschuwingssysteem:

- OMS-1

- idOil-20

- idOil-30

- idOil-30 inclusief 3G module en antenne (idOil-3G)

Benzine-/olie-afscheider leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring.

Benzine-/olie-afscidders leveren met CE-Markering.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Verlaagde coalescentieafscheider, positie volgens tekening ...