

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 14.52

## AFSCHEIDERS

## 14.52.50-g

## BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER

## 0. BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER (BRL 5251+w08)

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NeBopass 5548.109 t/m 5548.165, met bypass.

\* Opmerking: type 5548.109 t/m 5548.165 (6 l/s t/m 180 l/s) (afhankelijk van capaciteit).

Inhoud volgens berekening fabrikant.

Toebehoren:

\* Optie:

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.

Optie:

- inwendige 3 mm dikke HDPE lining.

Optie:

-NeBo onderhoudset en peilstok.

Optie:

-optisch-akoestisch waarschuwingssysteem

-NeBostop OASA 9002.356, of

-SandSET-1000, of

-OilSET 1000, of

-SET-2000-L/O, of

-SET-2000-O/S.

Opmerking: fabrikant geeft advies bij keuzebepaling van type waarschuwingssysteem.

Opmerking: systeem met optisch-akoestisch waar-schuwingssysteem heeft een 230V voeding nodig.

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.

- inwendige 3 mm dikke HDPE lining.

- NeBo onderhoudset en peilstok.

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem

- NeBostop OASA 9002.356

- SandSET-1000

- OilSET 1000.

- SET-2000-L/O.

- SET-2000-O/S.

Benzine-/olie-afscheider leveren onder KOMO-attest met productcertificaat.

## .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Coalescentieafscheider, positie volgens tekening ...