

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252699	.	Aanbrengen zelfdragend betonnen roostergoot type I	st	1,00	V
		.	Situering: T.p.v. @@@			
		.	Belastingsklasse volgens EN-1433:			
		.	@@A15kN /B-125kN/ C-250kN / D-400kN@@			
		.	type NEBOsir ND-100, type I			
		.	Afmetingen: 250x230x1000mm (nr. 0/0) voorzien van			
		.	massief stalen lijsten.			
		.	Leverancier: Nering Bøgel o.g.			
		.	Betonkwaliteit C40/50, doozout bestendig.			
		.	Gootelementen zonder binnen helling.			
		.	Toebehoren:			
		.	- Goot begin/einde dicht.	st		1,00 L
		.	- Goot begin/einde met zij uitloop Ø160mm	st		1,00 L
		.	- Zandvangelement met uitloop en stalen slib emmer	st		1,00 L
		.	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften			
		.	leverancier.			
		.	Gietijzeren @@ sleuven rooster/mazen rooster/			
		.	honingraad rooster/verzinkt stalen mazen			
		.	rooster@@			
		.	L=0,5 m			
		.	Voorzien van Easylock vergrendeling.			
		.	Constructie: tweedelig			
		.				