

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252699	. . . . .	Aanbrengen betonnen roostergoot type M	st	1,00	V
		. . . . .	Situering: T.p.v. @@@			
		. . . . .	Belastingsklasse volgens EN-1433:			
		. . . . .	@@D-400kN/E-600kN /F-900kN@@			
		. . . . .	type NEBOsir ND-200 AS, type M			
		. . . . .	Afmetingen: 300x310x1000mm (nr. 0/0) voorzien van			
		. . . . .	massief stalen lijsten.			
		. . . . .	Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		. . . . .	Betonkwaliteit C40/50, doozout bestendig.			
		. . . . .	Goten voorzien van opdrijf beveiliging.			
		. . . . .	Gootelementen zonder binnen helling.			
		. . . . .	Toebehoren:			
		. . . . .	- Goot begin/einde dicht.	st		1,00 L
		. . . . .	- Goot begin/einde met zij uitloop Ø200mm	st		1,00 L
		. . . . .	- Zandvangelement met uitloop en stalen slib emmer	st		1,00 L
		. . . . .	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften			
		. . . . .	leverancier.			
		. . . . .	Gietijzeren @@ sleuven rooster/mazen rooster@@			
		. . . . .	L=0,5 m			
		. . . . .	Voorzien van 8 stuks schroefbout vergrendeling			
		. . . . .	per meter.			
		. . . . .	Constructie: tweedelig			
		. . . . .				