

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER NLICHTING
100010	252613	Aanbrengen betonnen roostergoot Type M Situering: T.p.v. @@@ Belastingklasse volgens EN-1433: @@D-400kN/E-600kN/F-900kN@@ Type Nebosir ND-200 Inwendige gootbreedte: 200 mm Uitwendige gootbreedte: 300/334 mm Gootlengte bij Nr.0/0: @@1000/500mm@@ Goothoogte zonder verval bji Nr.0/0 t/m Nr20/0: @@310/335 /360/410mm@@ Gootlengte met beperkte inbouwhoogte en zonder verval: 1000 mm. Goothoogte met beperkte inbouwhoogte en zonder verval: @@150/200/250mm@@ Goten voorzien van opdrijfbeveiliging en massief stalen randbescherming. Leverancier: Nering Bögel o.g. Betonkwaliteit C 40/50. Dooizoutbestendig. Toebehoren: - Gootbegin/einde dicht - Gootbegin/einde met uitloop DN 200 - Zandvangelement met uitloop en stalen vuilemmer Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. Gietijzeren @@sleuven/mazenrooster@@ L=0,5m voorzien van @@Easylock vergrendeling/schroefbout@@. Verzinkt stalen mazenrooster @@L=0,5m/L=1,0m@@ voorzien van @@Easylock vergrendeling/schroefbout@@2 Constructie: tweedelig.	st	1,00V	
				st		1,00L
				st		1,00L
				st		1,00L