

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 14.40

## GOTEN

## 14.40.10-a

## VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

## 0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabriekaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-sir afwatergoot ND 300 AS.

- \* Keuze uitwendige hoogte 300 mm, 410 mm of 550 mm.  
Keuze: met thermisch verzinkt stalen roosteromranding, of met RVS roosteromranding (in combinatie met RVS rooster).  
Opmerking: inwendige hoogte volgens berekening fabrikant.  
Lijngoot met opstuwbeveiliging.

Uitvoering:

- \- uitwendige hoogte 300 mm.
- \- uitwendige hoogte 410 mm.
- \- uitwendige hoogte 550 mm.
- \- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.
- \- met RVS 304 roosteromranding.

Rooster:

- vorm:

- \* -sleufrooster, sleufbreedte 20 mm: belastingklasse E600/F900.
- maasrooster, maaswijdte 20x30 mm: belastingklasse C250/E600.
- designroosters, .....
- \- sleufrooster, sleufbreedte 20 mm.
- \- maasrooster, maaswijdte 20x30 mm.
- \- designroosters, .....

- materiaal:

- \* Opmerking: schroefverbinding of Easylockbevestiging.
- \- verzinkt gietijzer.
- \- zwart gelakt gietijzer.
- verbinding/bevestiging:
  - \- schroefverbinding.
  - \- Easylockbevestiging.

Hulpstukken:

- \* Keuze: eindschijf vlak en/of met afvoer.  
Keuze: verzinkt staal of RVS
- eindschijf:
  - vorm:
    - \- vlak.
    - \- met afvoer.
  - materiaal:
    - \- verzinkt staal.
    - \- RVS 304.

Toebehoren:

\- verzinkt stalen slibemmer, inclusief verticale

- \* Optie:
  - verzinkt stalen slibemmer, inclusief verticale boring, of
  - lijnzinkput ND 300 AS.  
boring.
  - \- lijnzinkput ND 300 AS.
  - \- SF-connect veiligheidsvoeg.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING  
Afvoergoot, positie volgens tekening ...