

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252699	. . . . .	Aanbrengen betonnen roostergoot type M Situering: T.p.v. @@@ Belastingsklasse volgens EN-1433: @@D-400kN/E-600kN /F-900kN@@ type NEBOsir ND-300 AS, type M. Breedte 430 mm uitwendig. Hoogte:@@ 410 / 550 mm @@ (nr. 0/0) Lengte 1m, voorzien van massief stalen lijsten. Leverancier: Nering Bögel o.g. Betonkwaliteit C40/50, dooizout bestendig. Goten voorzien van opdrijf beveiliging. Gootelementen zonder binnen helling. Toebehoren: - Goot begin/einde dicht. - Goot begin/einde met zij uitloop Ø200mm - Zandvangelement met uitloop en stalen slib emmer Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. Gietijzeren @@ sleuven rooster/mazen rooster@@ L=0,5 m Voorzien van 8 stuks schroefbout vergrendeling per meter. Constructie: tweedelig	st	1,00 V	
		. . . . .		st		1,00 L
		. . . . .		st		1,00 L
		. . . . .		st		1,00 L