

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252699	Aanbrengen zelfdragend betonnen roostergoot type I	st	1,00	V
		Situering: T.p.v. @@@			
		Belastingsklasse D-400kN volgens EN-1433:			
		type NEBOsir ND-400, type I.			
		Breedte: 550 mm uitwendig.			
		Hoogte: 480 mm (nr. 0/0).			
		Lengte 1m, voorzien van massieven stalen lijsten.			
		Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		Betonkwaliteit C40/50, doozout bestendig.			
		Goten voorzien van opdrijf beveiliging.			
		Gootelementen zonder binnen helling.			
		Toebehoren:			
		- Goot begin/einde dicht.	st		1,00 L
		- Goot begin/einde met zij uitloop Ø300mm	st		1,00 L
		- Zandvangelement met uitloop en stalen slib emmer	st		1,00 L
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften			
		leverancier.			
		Gietijzeren @@ sleuven rooster/mazen rooster@@			
		L=0,5m			
		Voorzien van Easylock vergrendeling.			
		Constructie: tweedelig			
					