

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 100010 | 252699 | | Aanbrengen betonnen roostergoot type M | st | 1,00 | V |
| | | | Situering: T.p.v. @@@ | | | |
| | | | Belastingsklasse volgens EN-1433: | | | |
| | | | @@D-400kN/E-600kN /F-900kN@@ | | | |
| | | | type NEBOsir ND-400, type M. | | | |
| | | | Breedte 430 mm uitwendig. | | | |
| | | | Hoogte 480 mm (nr. 0/0). | | | |
| | | | Lengte 1 m, voorzien van massief stalen lijsten. | | | |
| | | | Leverancier: Nering Bögel o.g. | | | |
| | | | Betonkwaliteit C40/50, dooizout bestendig. | | | |
| | | | Gootelementen zonder binnen helling. | | | |
| | | | Toebehoren: | | | |
| | | | - Goot begin/einde dicht. | st | | 1,00 L |
| | | | - Goot begin/einde met zij uitloop Ø300mm | st | | 1,00 L |
| | | | - Zandvangelement met uitloop en stalen slib emmer | st | | 1,00 L |
| | | | Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften | | | |
| | | | leverancier. | | | |
| | | | Gietijzeren @@ sleuven rooster/mazen rooster@@ | | | |
| | | | L=0,5 m | | | |
| | | | Voorzien van 8 stuks schroefbout vergrendeling | | | |
| | | | per meter. | | | |
| | | | Constructie: tweedelig | | | |
| | | | | | | |