

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.40

GOTEN

14.40.10-a

VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-sir afwatergoot ND 1000, uitwendige hoogte

* Keuze: met thermisch verzinkt stalen roosteromranding, of met RVS roosteromranding (in combinatie met RVS rooster).

650 mm.

\- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.

\- met RVS 304 roosteromranding.

Rooster:

- vorm: sleufrooster, sleufbreedte 18 mm.

* sleufrooster: belastingklasse E600.

- materiaal: zwart gelakt gietijzer.

- verbinding/bevestiging: schroefverbinding.

Hulpstukken:

* Keuze: eindschijf vlak en/of met afvoer.

Keuze: verzinkt staal of RVS

- eindschijf:

- vorm:

\- vlak.

\- met afvoer.

- materiaal:

\- verzinkt staal.

\- RVS 304.

Toebehoren:

\- SF-connect veiligheidsvoeg.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Afvoergoot, positie volgens tekening ...