

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOG HOOFD- CODE | SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|--------------|--|----------------------------------|
| 100010 | 252613 | | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. | st | 1,00 V | |
| | | | Situering: T.p.v. @@@ | | | |
| | | .9. | Straatkolk, klasse B-125 kN, type D 1301 DR-(V) WADI | st | | 1,00 L |
| | | | Afmetingen: 450 x 300 mm, holling 7 mm | | | |
| | | | Leverancier: Nering Bøgel o.g. | | | |
| | | | Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en | | | |
| | | | scharnierend rooster. | | | |
| | | | Rooster met waaierdeksel. | | | |
| | | | Onderbak: beton. | | | |
| | | | Uitlaat: @@@zij/achter@@@ | | | |
| | | | Diameter uitlaat: @@@ø125mm spie/ø160mm spie/ flexibele uitlaat voor PVC ø125mm@@@ | | | |
| | | | Uitvoering MULTIKOLK : | | | |
| | | | - @@@met standaard GY stankscherm, zonder stankscherm@@@ | | | |
| | | | - @@@met Clickklep, zonder Clickklep@@@ | | | |
| | | | Toebehoren: | | | |
| | | | - @@@RVS vuilvanger@@@ | st | | 1,00 L |
| | | | - @@@Rapidlock vergrendeling@@@ | st | | 1,00 L |
| | | | Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124. | | | |
| | | | Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. | | | |
| | |9. | Totale hoogte: 600 mm | | | |
| | |1 | Constructie: eendelig | | | |
| | | | | | | |