

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: T.p.v. @@@ Betreft NeBo tweedelige straatkolk van beton/gietijzer	st	1,00	V
		9.	T.b.v. fundering kolk: aanbrengen in stelspecie van meegeleverde stelmortel	m3		0,02 I
		.9.	Straatkolk, klasse F-900kN, volgens NEN-EN 124, type NeBo 204351F-OB 52100F, bovenafmeting 500x500 mm Leverancier: Nering Bögel o.g. Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en scharnierend rooster. Diameter uitlaat: @@@ø125mm spie/ø160mm spie/ flexibele uitlaat voor pvc ø125mm@@@ - rooster @@ 204351F vlak F-900 kN - Onderbak: beton OB 52700F Uitvoering: - @@@met standaard GY stankscherm, zonder stankscherm@@@ - @@@met Clickklep, zonder Clickklep@@@ .9. - voorzien van zandvang ca. 22. liter .9. Toebehoren: @@@bladvanger@@@ - Zak stelmortel à 25 kg Poltec 700 Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m .2 Constructie: tweedelig	st		1,00 L