

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14.40

GOTEN

14.40.10-a

VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabriek: Nering Bögel.

Type: NEBO-Protect afwatergoot ND 300, uitwendige

- * Keuze: met thermisch verzinkt stalen roosteromranding, of met RVS roosteromranding (in combinatie met RVS rooster).

hoogte 470 mm.

\- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.

\- met RVS 304 roosteromranding.

Rooster:

- vorm:

- * -sleufrooster, sleufbreedte 20 mm, zwart gelakt: belastingklasse C250/E600/F-900.

-sleufrooster, sleufbreedte 20 mm, verzinkt: belastingklasse E600.

-maastrooster, maaswijdte 20x30 mm: belastingklasse C250/E600.

\- sleufrooster, sleufbreedte 20 mm.

\- maastrooster, maaswijdte 20x30 mm.

- materiaal:

- * Opmerking: schroefverbinding of Easylockbevestiging.

\- verzinkt gietijzer.

\- zwart gelakt gietijzer.

- verbinding/bevestiging:

\- schroefverbinding.

\- Easylockbevestiging.

Hulpstukken:

- * Keuze: eindschijf vlak en/of met afvoer.

Keuze: verzinkt staal, RVS of HDPE

- eindschijf:

- vorm:

\- vlak.

\- met afvoer.

- materiaal:

\- verzinkt staal.

\- RVS 304.

\- HDPE (met afvoer).

Toebehoren:

\- lijnzinkput ND 300.

\- SF-connect veiligheidsvoeg.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Afvoergoot, positie volgens tekening ...