

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 14.40

## GOTEN

## 14.40.10-a

## VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

## 0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-Solid afwatergoot ND 200, uitwendige hoogte 415 mm.

Rooster:

- vorm:

- \* -sleufrooster, sleufbreedte 18 mm: belastingklasse F900.
- maasrooster, maaswijdte 20x30 mm: belastingklasse E600/F900.
  - \- sleufrooster, sleufbreedte 18 mm.
  - \- maasrooster, maaswijdte 20x30 mm.

- materiaal:

\- verzinkt gietijzer.

\- zwart gelakt gietijzer.

- verbinding/bevestiging: schroefverbinding.

Hulpstukken:

- \* Keuze: eindschijf vlak en/of met afvoer.
- Keuze: afvoer verzinkt staal of afvoer HDPE fabrieksmatig gemonteerd.

- eindschijf:

\- vlak, verzinkt staal.

\- met afvoer, verzinkt staal.

\- met afvoer, HDPE, fabrieksmatig gemonteerd.

Toebehoren:

\- lijnzinkput met rubber hulsbuisaansluiting.

- \* Optie:

- lijnzinkput met rubber hulsbuisaansluiting of

- lijnzinkput met HDPE buisaansluiting of

- afsluitzinkput ND 400.

\- lijnzinkput met HDPE buisaansluiting.

\- afsluitzinkput ND 400.

\- oppervlaktebeschermingsplaat verzinkte tranenplaat.

\- SF-connect veiligheidsvoeg.

\- kogelkopankers.

\- ophanging RD 16.

## .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Afvoergoot, positie volgens tekening ...