

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 14.40

## GOTEN

## 14.40.10-a

## VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

## 0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabriek: Nering Bögel.

Type: NEBO-Solid afwatergoot ND 300.

\* Keuze uitwendige hoogte 660 mm of 830 mm.

Uitvoering:

\- uitwendige hoogte 660 mm.

\- uitwendige hoogte 830 mm.

Rooster:

- vorm:

\* -sleufrooster, sleufbreedte 18 mm: belastingklasse F900.

-maasrooster, maaswijdte 20x30 mm: belastingklasse E600/F900.

\- sleufrooster, sleufbreedte 20 mm.

\- maasrooster, maaswijdte 20x30 mm.

- materiaal:

\- verzinkt gietijzer.

\- zwart gelakt gietijzer.

- verbinding/bevestiging: schroefverbinding.

Hulpstukken:

\* Keuze: eindschijf vlak en/of met afvoer.

- eindschijf:

\- vlak, verzinkt staal.

\- met afvoer, verzinkt staal.

Toebehoren:

\- lijnzinkput met rubber hulsbuisaansluiting.

\* Optie:

- lijnzinkput met rubber hulsbuisaansluiting of

- lijnzinkput met HDPE buisaansluiting.

\- lijnzinkput met HDPE buisaansluiting.

\- oppervlaktebeschermingsplaat verzinkte tranenplaat.

\- SF-connect veiligheidsvoeg.

\- kogelkopankers.

\- ophanging RD 16.

## .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Afvoergoot, positie volgens tekening ...