

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14.40

GOTEN

14.40.10-a

VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-Solid Pfuhler Verholen goot (Spleetgoot).

Uitvoering:

* Opmerking:

- met onderbroken sleuf: belastingklasse D400.

- met niet-onderbroken sleuf: belastingklasse F900

Goottype: volgens berekening fabrikant.

- met onderbroken sleuf.

- met niet-onderbroken sleuf.

Goottype:

\- P20R, uitwendige hoogte 420 mm.

\- P25R, uitwendige hoogte 430 mm.

\- P30R, uitwendige hoogte 520 mm.

\- P2030, uitwendige hoogte 520 mm.

\- P3040, uitwendige hoogte 620 mm.

Hulpstukken:

- eindschijf, model:

\- mannetje.

\- vrouwtje.

Toebehoren:

\- reinigingsgootelement met gietijzeren rooster.

* Optie:

- reinigingsgootelement met gietijzeren rooster en/of

- reinigingsgootelement met gietijzeren rooster en onderuitloop.

\- reinigingsgootelement met gietijzeren rooster en onderuitloop.

\- voegvulling: vulsnoer, Nebo-primer, Nebo-plast voegvulling.

\- Denso smeermiddel.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Verholen goot, positie volgens tekening ...