

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252699	.	Aanbrengen betonnen verholen lijngoot.	st	1,00	V
		.	Situering: T.p.v. @@@			
		.	Belastingsklasse klasse volgens EN-1433:			
		.	@@D-400kN /F-900kN@@			
		.	type NEBOPfuhler P30R DN300			
		.	Afmetingen: 540/500 x 520 x 4000 mm			
		.	Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		.	Gooelementen met @@niet@@ onderbroken			
		.	conische sleuf 30/50mm. Betonkwaliteit C40/50.			
		.	Verbinding goten met vaar/moereind en SBR			
		.	afdichting.			
		.	Gooelementen @@met/zonder@@ binnen helling			
		.	Toebehoren:			
		.	- Goot begin/einde dicht met vaar en moereind	st		1,00 L
		.	- Reinigingsgoot met gietijzeren afdekking L=1M	st		1,00 L
		.	- Gooelement met onderafvoer L=1M			
		.	- Glijmiddel 5L.			
		.	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften			
		.	leverancier.			
		.	Totale hoogte: 520 mm			
		.	Constructie: eendelig			
		.				