

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.40

GOTEN

14.40.10-a

VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabriek: Nering Bögel.

Type: NEBO-Canal kabel-/leidinggoot ND 400.

Uitvoering:

Keuze:

- met ingebetoneerde Halfenprofielen.

- zonder Halfenprofielen.

\- met ingebetoneerde Halfenprofielen.

\- zonder Halfenprofielen.

Goothoogte uitwendig/inwendig:

\- met roosteromranding 480/360 mm.

\- zonder roosteromranding 425/350 mm.

Rooster:

- materiaal:

Opmerking:

- gietijzerenrooster belastingklasse E600.

\- tranenplaat verzinkt gietijzer.

\- tranenplaat zwart gelakt gietijzer.

- verbinding/bevestiging:

\- schroefverbinding.

\- Easylockbevestiging.

Toebehoren:

\- veiligheidsvoegafdichting.

\- aangrijpingspunten.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Kabel-/leidinggoot, positie volgens tekening ...